پرده هوا مدل FM40 L/Y-Lux

اداری و تجاری

- تک فاز 220V – 50 Hz
- ۲ دور
- در ۶ سایز: ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ (اتوماتیک)
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- مناسب جهت ورودی درب ساختمان های اداری-تجاری، رستوران ها، بیمارستان ها و سردخانه ها تا ارتفاع ۳ متر
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مکمل کلیه درب ها اعم از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...
- قابلیت راه اندازی بصورت دور پیوسته با سفارش مشتری
- قابلیت راه اندازی بصورت اتوماتیک هماهنگ با باز و بسته شدن درب

MODEL	Voltage	Freq.	Input Power W		Max Air Volume m^3/h		Noise Level dB		Max Air Velocity m/s		Dimension LxHxD	Net Weight
	V	Hz	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	cm	Kg
FM 4009 L/Y-Lux	220	50	330	300	1400	1000	57	54	20	16	90 x 23 x 22	16
FM 4010 L/Y-Lux	220	50	330	300	1400	1000	57	54	20	16	100 x 23 x 22	17
FM 4012 L/Y-Lux	220	50	440	400	1900	1500	58	55	20	16	120 x 23 x 22	18
FM 4015 L/Y-Lux	220	50	530	480	2300	1900	61	58	20	16	150 x 23 x 22	23
FM 4018 L/Y-Lux	220	50	660	600	2800	2000	61	58	20	16	180 x 23 x 22	29
FM 4020 L/Y-Lux	220	50	660	600	2800	2000	61	58	20	16	200 x 23 x 22	31

پرده هوا مدل V - Lux

اداری، تجاری ایستاده

- مدل V – Lux در دو نوع INS (دور متغیر) و FM (دو دور) قابل ارائه می باشد.
- این نوع دستگاه قابلیت نصب در دو حالت عمودی و افقی را داراست.
- امکان نصب کوئل آبی یا هیتر برقی (در صورت سفارش مشتری)
- در ۳ سایز: ۲۰۰، ۲۲۰ و ۲۵۰ سانتی متر طول و سایزهای بزرگتر تا ۳۲۰ سانتی متر (در صورت سفارش مشتری)
- قابلیت ساخت طبق سفارش خریدار و متناسب با دکوراسیون داخلی

MODEL	Voltage	Freq.	Air Velocity at Nuzzle m/s		Air Velocity at Nuzzle m^3/h		Net Weight	Current	Material
	V	Hz	Hi	Lo	Hi	Lo	Kg	A	-
V-Lux 4020	220	50	19	16	4000	3700	80	2.5	ST12
V-Lux 4020-HW	220	50	17	15	3500	2800	90	2.5	ST12
V-Lux 4022	220	50	19	16	4500	3600	90	2.9	ST12
V-Lux 4022-HW	220	50	17	15	4100	3200	100	2.9	ST12
V-Lux 4025	220	50	19	16	5000	4000	95	3.3	ST12
V-Lux 4025-HW	220	50	17	15	4400	3500	116	3.3	ST12

پرده هوا مدل S - INS

اداری، تجاری، صنعتی

- سه فاز و تک فاز
- الکتروموتور با مشخصات فنی CLASS F – IP 55
- در ۴ اندازه : ۷۰، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۰۰ سانتیمتر طول
- مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز (ثابت یا دور متغیر (Inverter) جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی)
- قابلیت مجهز شدن به کویل حرارتی آب گرم (پرده هوای گرم) و کویل برقی
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- جهت درب های کم تردد میتواند با میکروسوئیچ اتومات عمل نماید
- امکان ارائه در مدل های Lux با رنگ های متنوع
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- جهت نصب ، نیاز به کلاف فلزی دارد
- مناسب جهت کارخانجات مواد غذایی و سردخانه ها و ساختمان های اداری
- مکمل کلیه درب ها اعم از اتوماتیک، سکشنال، سریع، کشویی و ...
- قابلیت هماهنگی با درب بصورت اتوماتیک

MODEL	Dimension LxHxD	Nuzzle Dimension	Max Air Velocity	Average Velocity	Cross Section	Air Dpy	Max Air Velocity	Average Velocity	Cross Section	Air Dpy	Net Weight	Vertical Height		Current	Motor	Motor Qty - Power
	cm	cm	m/s	m/s	m²	m³/s	fpm	fpm	ft²	cfm	Kg	Entry	Insects	A	rpm	Qty-Hp
70 - S	70 x 30 x 40	70 x 10	25	14	0.07	0.98	4723	2755	0.75	2070	20	320	190	1.55	2800	1 - 0.75
120 - S	120 x 30 x 40	120 x 10	30	14	0.12	1.68	4723	2755	1.29	3560	30	320	190	2.3	2800	1 - 1
180 - S	180 x 30 x 40	180 x 10	24 - 30	14	0.18	2.52	4723	2755	1.94	5350	50	320	190	3.4	2800	1 - 0.75 / 1 - 1
70 - S-HW	70 x 40 x 40	70 x 10	25	12	0.07	0.84	4330	2362	0.75	1770	40	300	180	1.55	2800	1 - 0.75
120 - S-HW	120 x 40 x 40	120 x 10	25	12	1.44	0.98	4330	2362	1.29	3050	50	300	180	2.3	2800	1 - 1
180 - S-HW	180 x 40 x 40	180 x 10	22 - 30	12	2.16	0.98	4330	2362	1.94	4580	70	300	180	3.4	2800	1 - 0.75 / 1 - 1
70 - INS	70 x 31 x 40	70 x 10	13 - 24	7 - 14	0.07	0.49 - 0.98	2558 - 4723	1378 - 2755	0.75	1040 - 2070	21	320	190	1.55	1450 - 2800	1 - 0.75
120 - INS	120 x 31 x 40	120 x 10	13 - 24	7 - 14	0.12	0.84 - 1.68	2558 - 4723	1378 - 2755	1.29	1780 - 3560	31	320	190	2.3	1450 - 2800	1 - 1
180 - INS	180 x 31 x 40	180 x 10	13 - 24	7 - 14	0.18	1.26 - 2.52	2558 - 4723	1378 - 2755	1.94	2680 - 5350	51	320	190	3.4	1450 - 2800	1 - 0.75 / 1 - 1
70 - INS - HW	70 x 55 x 40	70 x 10	12 - 22	6 - 12	0.07	0.42 - 0.84	2362 - 4330	1181 - 2362	0.75	890 - 1770	40	300	180	1.55	1450 - 2800	1 - 0.75
120 - INS - HW	120 x 55 x 40	120 x 10	12 - 22	6 - 12	0.12	0.72 - 1.44	2362 - 4330	1181 - 2362	1.29	1530 - 3050	50	300	180	2.3	1450 - 2800	1 - 1
180 - INS - HW	180 x 55 x 40	180 x 10	12 - 22	6 - 12	0.18	1.08 - 2.16	2362 - 4330	1181 - 2362	1.94	2290 - 4580	70	300	180	3.4	1450 - 2800	1 - 0.75 / 1 - 1
200 - INS - HW	200 x 55 x 40	200 x 10	12 - 22	6 - 12	0.2	1.2 - 2.4	2362 - 4330	1181 - 2362	2.15	2530 - 5000	75	300	180	4.5	1450 - 2800	2 - 1

پرده هوا مدل RM40 S/Y-W

اداری و تجاری - پرده هوای گرم

- تک فاز 220V – 50 Hz
- ۵ دور
- در ۵ اندازه: ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مجهز به کویل آب گرم (مناسب جهت ورودی هایی که امکان رفت و برگشت آب گرم تا محل سر درب از بالای دستگاه وجود داشته باشد) و المنت برقی
- مکمل کلیه درب ها اعم از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...

MODEL	Voltage	Frequency	Max Input Power	Max Air Velocity	Air Volume	Noise	Weight	Inlet Temp	100 - 65 c					90 - 60 c					85 - 55 c				
									Water Velocity	Water Weight	Water Pressure	Air Out Temp	Hot Power	Water Velocity	Water Weight	Water Pressure	Air Out Temp	Hot Power	Water Velocity	Water Weight	Water Pressure	Air Out Temp	Hot Power
	V	Hz	W	m/s	m³/h	dB	Kg	°C	m/s	Kg/h	Pa	°C	KW	m/s	Kg/h	Pa	°C	KW	m/s	Kg/h	Pa	°C	KW
RM 4010 S/Y-W	220	50	350	18	1250	67	32	15	0.49	878	2036	53	17.5	0.39	698	1620	49	16	0.45	805	1870	47	14
RM 4012 S/Y-W	220	50	440	18	1700	68	35	15	0.55	995	2307	53	21.5	0.44	790	1836	49	19	0.51	911	2122	47	17
RM 4015 S/Y-W	220	50	530	18	2070	69	45	15	0.65	1170	2715	53	27	0.52	930	2160	49	24	0.6	1070	2500	47	21
RM 4018 S/Y-W	220	50	660	18	2500	69	52	15	0.75	1350	3120	53	32	0.60	1068	2484	49	29	0.69	1226	2869	47	25
RM 4020 S/Y-W	220	50	660	18	2500	69	55	15	0.82	1469	3390	53	35	0.65	1160	2700	49	32	0.75	1330	3115	47	28

پرده هوا مدل HV-WSH-SEP

صنعتی

- سه فاز
- الکتروموتور با مشخصات فنی CLASS F – IP 55
- در ۲ اندازه : ۷۰، ۱۲۰ سانتیمتر طول
- قابلیت مجهز شدن به کویل حرارتی آب گرم و یا هیتر برقی سه فاز (پرده هوای گرم)
- قابلیت مجهز شدن به مشعل حرارتی گازسوز (پرده هوای گرم گازسوز صنعتی)
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- مدل HV مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز
- مدل WSH – SEP مجهز به تابلوی برق دور متغیر (Inverter) جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی
- جهت درب های کم تردد میتواند با میکروسوئیچ اتومات عمل نماید
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- جهت نصب ، نیاز به کلاف فلزی دارد
- مناسب جهت درب های مرتفع با قدرت بسیار بالا
- مکمل کلیه درب ها اعم از اتوماتیک، سکشنال، کشویی و ...

MODEL	Dimension LxHxD	Nuzzle Dimension	Max Air Velocity	Average Velocity	Cross Section	Air Volume	Max Air Velocity	Average Velocity	Cross Section	Air Dpy	Net Weight	Vertical Height		Current	Motor	Motor Qty-Power
	cm	cm	m/s	m/s	m²	m³/h	fpm	fpm	ft²	cfm	Kg	Entry	Insects	A	rpm	Qty-Hp
70 - HV	70 x 48 x 55	70 x 10	24	18	0.07	1.26	5707	3542	0.75	2660	40	440	340	2.3	1450	1 - 1.5
120 - HV	120 x 48 x 55	120 x 10	24	18	0.12	2.16	5707	3542	1.29	4570	62	440	340	2.9	1450	1 - 2
70 - HV - HW	70 x 65 x 55	70 x 10	24	16	0.07	1.12	5314	3149	0.75	2360	60	420	320	2.3	1450	1 - 1.5
120 - HV - HW	120 x 65 x 55	120 x 10	24	16	0.12	1.92	5314	3149	1.29	4060	82	420	320	2.9	1450	1 - 2
70 - WSH	70 x 60 x 65	70 x 14	25	15 - 18.5	0.098	1.47 - 1.81	4920 - 6490	2950 - 3640	1.055	3110 - 3840	50	540	440	2.9	1600 - 2100	1 - 2
120 - WSH	120 x 60 x 65	120 x 14	25	15 - 18.5	0.168	2.52 - 3.11	4920 - 6490	2950 - 3640	1.808	5330 - 6580	73	540	440	3.6	1600 - 2100	1 - 3
70 - WSH - HW	70 x 72 x 65	70 x 14	23	13 - 16.5	0.098	1.27 - 1.62	4530 - 6100	2560 - 3250	1.055	2700 - 3430	70	520	420	2.9	1600 - 2100	1 - 2
120 - WSH - HW	120 x 72 x 65	120 x 14	23	13 - 16.5	0.168	2.18 - 2.77	4530 - 6100	3560 - 3250	1.808	4660 - 5876	100	520	420	3.6	1600 - 2100	1 - 3
70 - SEP	70 x 65 x 70	70 x 16	32	17.5 - 24	0.112	1.9 - 2.7	6300 - 7480	3440 - 4720	1.205	4145 - 5690	53	640	540	3.6	2000 - 2700	1 - 3
120 - SEP	120 x 65 x 70	120 x 16	32	17.5 - 24	0.192	3.4 - 4.6	6300 - 7480	3440 - 4720	2.066	7100 - 9750	80	640	540	4.8	2000 - 2700	1 - 4
70 - SEP - HW	70 x 75 x 70	70 x 16	30	15.5 - 22	0.112	1.7 - 2.5	5900 - 7070	3050 - 4330	1.205	3675 - 5200	78	620	520	3.6	2000 - 2700	1 - 3
120 - SEP - HW	120 x 75 x 70	120 x 16	30	15.5 - 22	0.192	2.9 - 4.2	5900 - 7070	3050 - 4330	2.066	6300 - 8945	109	620	520	4.8	2000 - 2700	1 - 4

پرده هوا مدل RM40-SJ-3D/Y

اداری و تجاری – پرده هوای گرم هیتر دار

- سه فاز 380V – 50 Hz
- ۲ دور
- در ۵ اندازه: ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مکمل کلیه درب ها اعم از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...
- مجهز به کویل برقی

MODEL	Voltage	Frequency	Max Air Velocity	Air Volume	Noise	RM40-EC Weight	RM40-EC Hot Power	RM40-EC Current
	V	Hz	m/s	m³/h	dB	Kg	KW	A
RM 4010 SJ-3D/Y	380	50	18	1250	67	30	9.6	9
RM 4012 SJ-3D/Y	380	50	18	1700	68	32	11.4	14.5
RM 4015 SJ-3D/Y	380	50	18	2070	69	35	14.4	17
RM 4018 SJ-3D/Y	380	50	18	2500	69	45	17.1	22
RM 4020 SJ-3D/Y	380	50	18	2500	69	52	20.1	25

پرده هوا مدل HV-WSH-SEP

صنعتی - پرده هوای گرم گازسوز

- سه فاز
- الکتروموتور با مشخصات فنی CLASS F - IP 55
- مجهز به تابلوی حفاظت برق سه فاز
- ایجاد پرده هوای گرم بدون نیاز به موتورخانه
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- مصرف بهینه گاز به دلیل عدم تلفات حرارت از سیال واسطه
- جهت درب های کم تردد میتواند با میکروسوئیچ اتومات عمل نماید
- مجهز به تابلوی برق دور متغیر (Inverter) جهت تنظیم سرعت هوای خروجی بر اساس شرایط محیطی
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مناسب جهت درب های مرتفع با قدرت بسیار بالا
- مکمل کلیه درب ها اعم از اتوماتیک، سکشنال، کشویی و ...

MODEL	Dimension LxHxD	Nuzzle Dimension	Average Velocity	Air Dpy	Gas Consumption	Current	Net Weight
	cm	cm	m/s	m^3/s	-	A	Kg
HV - 360 - 2*35 UT	360 x 135 x 55	360 x 10	16	12180	6.3	9	306
HV - 480 - 2*45 UT	480 x 135 x 55	480 x 10	16	16240	10	12	404
HV - 600 - 2*50 UT	600 x 135 x 55	600 x 10	16	20300	11.4	15	502
WSH - 360 - 2*35 UT	360 x 135 x 55	360 x 14	13 - 16.5	13980 - 17628	6.3	10.5	339
WSH - 480 - 2*45 UT	480 x 135 x 65	480 x 14	13 - 16.5	18640 - 23504	10	14	448
WSH - 600 - 2*50 UT	600 x 135 x 65	600 x 14	13 - 16.5	23300 - 29380	11.4	17.5	557
SEP - 360 - 2*35 UT	360 x 135 x 75	360 x 16	15.5 - 22	18900 - 26835	6.3	15	360
SEP - 480 - 2*45 UT	480 x 135 x 75	480 x 16	15.5 - 22	25200 - 35780	10	20	476
SEP - 600 - 2*50 UT	600 x 135 x 75	600 x 16	15.5 - 22	31500 - 44725	11.4	25	592

پرده هوا مدل FM12T6G-Y

اداری و تجاری دکوراتیو

- تک فاز 50 Hz - 220V
- ۲ دور
- در ۴ سایز ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ (اتوماتیک)
- قابلیت تنظیم با تیغه Air Foil
- مناسب جهت ورودی درب ساختمان های اداری-تجاری، رستوران ها، بیمارستان ها و سردخانه ها تا ارتفاع ۳ متر
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مکمل کلیه درب ها اعم از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...
- قابلیت راه اندازی بصورت دور پیوسته با سفارش مشتری
- قابلیت راه اندازی بصورت اتوماتیک هماهنگ با باز و بسته شدن درب

MODEL	Nuzzle Dimension	Voltage	Frequency	Power	Avrage Air Velocity	Max Air Velocity	Air Volume	Current	Noise	Dimension LxHxD
	mm	v	Hz	w	m/s	m/s	m³/h	A	dB	cm
FM 1209 / T6G-Y	900 x 60	220	50	160	9	15	1700	0.8	58	917 x 250 x 220
FM 1212 / T6G-Y	1200 x 60	220	50	200	9	15	2300	0.8	58	1217 x 250 x 220
FM 1215 / T6G-Y	1500 x 60	220	50	230	9	15	2900	1	60	1517 x 250 x 220
FM1218 / T6G-Y	1800 x 60	220	50	300	9	15	3400	1	60	1817 x 250 x 220

پرده هوا مدل FM40 CW/L

اداری و تجاری توکار (سقف کاذب)

- تک فاز 50 Hz - 220V
- ۲ دور
- در ۶ سایز: ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ سانتی متر طول
- مجهز به ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ (اتوماتیک)
- مناسب جهت ورودی ساختمان‌هایی که بالای سردرب فضای کافی ندارند و دارای سقف کاذب می‌باشند.
- جهت جلوگیری از تبادل انرژی، ورود حشرات و گرد و غبار
- مکمل کلیه درب ها اعم از برقی، اتوماتیک، لولایی، کرکره ای، Roll Up، کشویی و ...
- قابلیت راه اندازی بصورت دور پیوسته با سفارش مشتری
- قابلیت راه اندازی بصورت اتوماتیک هماهنگ با باز و بسته شدن درب
- قابلیت مجهز شدن به کویل آب گرم و هیتر برقی (در صورت سفارش مشتری)

MODEL	Voltage	Freq.	Input Power W		Max Air Volume m³/h		Noise Level dB		Max Air Velocity m/s		Dimension LxHxD	Net Weight
	V	Hz	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	cm	Kg
FM 4009 CW/L	220	50	330	300	1400	1000	57	54	20	16	90 x 23 x 22	16
FM 4010 CW/L	220	50	330	300	1400	1000	57	54	20	16	100 x 23 x 22	17
FM 4012 CW/L	220	50	440	400	1900	1500	58	55	20	16	120 x 23 x 22	18
FM 4015 CW/L	220	50	530	480	2300	1900	61	58	20	16	150 x 23 x 22	23
FM 4018 CW/L	220	50	660	600	2800	2000	61	58	20	16	180 x 23 x 22	29
FM 4020 CW/L	220	50	660	600	2800	2000	61	58	20	16	200 x 23 x 22	31